

“Durante los primeros días me sentí un poco decepcionado de la afluencia de personas a la exposición, pero en este último día quiero decir que nos ha ido muy bien, y es posible que se supere el número de visitantes respecto a otras exposiciones. Observo que los asistentes son personas de trayectoria en el ramo e inter-



resados en avances tecnológicos, por lo cual resultan ser buenos prospectos. Espero que este tipo de evento se siga dando con el éxito logrado este año”.  
*Jorge Ocampo, Director Comercial.*

## Un aditivo para bloques de concreto

**Informes:**

Concrete Admixtures - Grace Construction Products - United States - English  
Santiago, Tianguistenco.  
Av. Isidro Fabela s-n.  
Col. Parque Industrial.  
Tel.: 2714890. [www.grace-construction.com](http://www.grace-construction.com)

**UN GRAN ADITIVO PARA ELEMENTOS** prefabricados y preformados para aplicaciones de concreto autocompactante es el ADVA 530. Un producto con tecnología de punta y una exitosa aceptación en nuestro mercado. Es un superplastificante a base de policarboxilatos y que posee un alto nivel de eficiencia, brinda grandes ventajas a elementos altamente reforzados y que requieren de alto grado de trabajabilidad sin segregación, buen acabado de la pieza y eliminación de vibrado. Durante más de 50 años, Grace ha sido pionero en la ciencia del cemento y en la tecnología del concreto, desarrollando líneas de aditivos para cubrir las necesidades más exigentes del mercado.

## Para fijaciones seguras en concreto



**HILTI OFRECE TRES NUEVAS HERRAMIENTAS DX** que utilizan el principio del pistón para máxima seguridad: DX-36M, ligera de peso, de 2.4 kg, con un sistema de cartuchos para un cargado fácil y rápido. Cuenta con regulador de potencia para lograr alta calidad entre las fijaciones y el materiales base; DX-315 MX, que es totalmente automática, 2.4 kg de peso y se le recomienda para fijaciones interiores, con un bajo nivel de retroceso. También, es altamente productiva, con magazine que aloja hasta 10 clavos tipo MX, y realiza más de 700 fijaciones/hora.

Como tercera opción está la DX-460 MX72, totalmente automática, para fijaciones en edificios y uso en la ingeniería civil. Tiene un cargador MX72 para uso rudo en fijaciones en concreto y acero, además de ser desarmable para su limpieza sin el uso de herramienta alguna.

**Informes:**

Desde el interior 001 800 713 9595  
Zona metropolitana 5387 16 80  
E-Mail: [clientes@hilti.com](mailto:clientes@hilti.com)  
[www.hilti.com](http://www.hilti.com)

## Anti-graffiti 2000

**RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN**

contra el graffiti y el ataque con solventes químicos y ambientales. Protege superficies como piedra, mármol, granito, madera, losetas así como block, concreto, madera, mortero, cantera y aplanados de yeso, metal, superficies pintadas, vinilos o azulejos, etc.

Se utiliza como acabado final para recubrir todo tipo de superficies, se aplica con rodillo a dos capas con un tiempo de secado entre ellas de dos horas.



## Pisos de concreto estampado

**LOS PISOS IMPRESIÓN**, de Curacreto, son estampados de concreto con formas y colores semejantes a los pisos naturales de piedra, adoquín, cantera y loseta, etc.

Poseen características de durabilidad, dureza, resistencia al desgaste, bajo costo, facilidad de limpieza, colocación y mantenimiento. Los servicios son complementados con personal capacitado y la utilización de herramienta especializada.

Estos acabados se recomiendan tanto para exteriores como interiores, son pisos que no producen polvo, inhiben la formación de bacterias y a la presencia de manchas. Los pisos son resistentes a productos como aceite, jabones y detergentes.

El acabado se puede diseñar de acuerdo con las necesidades del cliente tanto en forma como en color.

**Informes:**

Tel: 56112023 con 15 líneas  
E-Mail: [curacreto@com.mx](mailto:curacreto@com.mx)  
[www.curacreto.com.mx](http://www.curacreto.com.mx)

**Informes:**

Tel: 56112023 con 15 líneas  
E-Mail: [curacreto@com.mx](mailto:curacreto@com.mx)  
[www.curacreto.com.mx](http://www.curacreto.com.mx)

