

Para adquirir la norma completa favor de comunicarse a la Gerencia de Normalización:

Constitución # 50, col. Escandón, C.P. 11800, Deleg. Miguel Hidalgo

Tels. (0155) 52 73 19 91; Fax. (0155) 52 73 34 31

<http://www.onnce.org.mx>

correo electrónico: normas@mail.onnce.org.mx

FICHA TÉCNICA

FECHA: Febrero, 2005

NOMBRE GENÉRICO DEL PRODUCTO:	LOSETAS CERÁMICAS
NORMAS APLICABLES (o las que las sustituyan)	NMX-C-422-ONNCE-2002 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN – LOSETAS CERÁMICAS ESMALTADAS Y SIN ESMALTAR PARA PISO Y MURO- ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA"

DEFINICIÓN: Placa fabricada con materiales inorgánicos, generalmente utilizada como revestimiento para pisos, muros y fachadas. La loseta cerámica puede ser esmaltada (con cubierta de esmalte cerámico) o no esmaltada (sin cubierta de esmalte cerámico).

PRODUCTOS SELECCIONADOS

Esta norma mexicana es aplicable a las losetas cerámicas de fabricación nacional y de importación, para piso y muro esmaltados o sin esmaltar formados de una masa reducida a polvo o de pequeños granos y moldeados en matrices a alta presión y cocidos a alta temperatura

Loseta tipo	Subtipo	Calidad
Loseta cerámica porcelánico	Loseta cerámica porcelánico esmaltada.	1ª calidad
	Loseta cerámica porcelánico sin esmaltar	1ª calidad
Loseta cerámica gresificada	Loseta cerámica gresificada esmaltada.	1ª calidad
	Loseta cerámica gresificada sin esmaltar.	2ª calidad
Loseta cerámica semigresificada	Loseta cerámica semigresificada esmaltada.	2ª calidad
	Loseta cerámica semigresificada sin esmaltar.	1ª calidad
Loseta cerámica cottoforte	Loseta cerámica cottoforte esmaltada	1ª y 2ª calidad
Muro	Loseta cerámica muro esmaltada	1ª calidad

El producto seleccionado debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la NMX-C-422-ONNCE; además en la especificación de la loseta cerámica gresificada esmaltada el coeficiente estático de fricción en seco debe ser de: $M \geq 0,8$ (antiderrapante) $0,20 \leq M < 0,8$ (no antiderrapante).

En el caso de la Loseta cerámica muro la especificación referente a coeficiente estático de fricción no aplica.

PRESENTACIONES:

Las losetas cerámicas se pueden encontrar en diferentes dimensiones y diseños de acuerdo al catálogo del fabricante, las cuales deben cumplir con las tolerancias indicadas; así mismo en el empaque se debe encontrar la información que ayude a identificarlas correctamente.