

EQUIPO Y MAQUINARIA

PARA CONSTRUCCIONES

HYDRASET

Para acelerar el tiempo de fraguado del concreto existe el acelerador para fraguado del Concreto HYDRASET®FREE. No contiene cloruro y es un aditivo líquido listo para usarse. El producto acelera el tiempo de fraguado inicial —de una a tres veces más rápido que lo normal— para mortero y concreto.

HYDRASET-FREE mejora la trabajabilidad y resistencia al tiempo que acelera la hidratación del cemento. Hace que la mezcla sea más fácil de colocar y acelera la construcción, acortando el tiempo de fraguado inicial y el de curado. Se ahorra tiempo y mano de obra, puesto que las cimbras y otro tipo de protección pueden removerse más rápido e iniciarse el acabado. Cabe decir que este producto no



debe limitarse a usarse durante los meses en que las temperaturas varían de entre 20°C a 45°C, ya que cada vez que la temperatura cae por debajo de 21 °C, hay una reducción en la tasa de hidratación del cemento.

HYDRASET-FREE es recomendable para ser usado en clima fresco y frío, para acelerar el tiempo de fraguado y reducir el riesgo de mezclas congeladas de mortero y cemento. Sin embargo, HYDRASET-FREE puede usarse en cualquier momento en que se desee acelerar el tiempo de fraguado para disminuir el tiempo de los ciclos de las operaciones del trabajo. Está disponible en cubetas de cinco galones y tambores de 55. En la empresa MEADOWS se puede conseguir este producto estándar, que se caracteriza por una formulación de cloruro de calcio.

Para mayor información: (847) 214-2100
Correo electrónico: wrmil@wrmeadows.com
www.wrmeadows.com.

EN INSTRUMENTOS
DE AGRIMENSURA:

SOKKIA

SOLUCIONES SIMPLES,

SOLVENTES...

SUPERIORES



Especificaciones:

SCT6

Precisión	6"
Resolución en pantalla	1"
Alcance con tarjeta reflectora	120 m
Alcance con un prisma	2,400 m
Alcance con tres prismas	3,100 m
Precisión en distancia	(2+- 2 ppm x D) mm
Aumentos en telescopio	26X
Enfoque mínimo	1.3 m
Plomada óptica	3X
Precisión en plomada óptica	0.1 mm
Puerto de salida	RS232
Compensador	Doble eje
Pantalla LCD	Una
Protección al agua y polvo	IP66
Memoria interna	10,000 puntos
Peso	5.0 Kg
Base nivelante	Tipo Tribach