Lo mejor para PISOS INDUSTRIALES

Fibercon MICROFIBRA
Tercera generación de Fibras con 600 gr/m3 se obtiene un mayor refuerzo y reducción de grietas.

MicroBAC
Fibras de polipropileno que combaten la formación de hongos, microbios y bacterias.

Fibercon ACERO
Fibra metálica para el refuerzo del concreto.

Strong Fiber
Macrofibras copoliméricas de alto desempeño, diseñado para sustituir las fibras de acero y el acero de refuerzo.

CONTROJUNTA
Perfil premoldeado de plástico que previene agrietamientos aleatorios, formando una junta precisa y recta en la superficie del piso de concreto.

BACKER ROD
Cordón de respaldo que se inserta en las juntas de los pisos y pavimentos de concreto para controlar la profundidad del sellador.

FOAM TECH
Tira de espuma de polietileno para juntas de expansión para una rápida y fácil colocación de sellador.

CANASTILLAS PASAJUNTAS
Optimiza la transferencia de cargas en la construcción de pavimentos.

FLAT DOWEL
Es un sistema que permite transferir las cargas en las juntas de los pisos y pavimentos de concreto.

www.dificonsa.com

Teléfonos:
(55) 5390-1596, (55) 5390-1865
(55) 5390-1814, (55) 5390-1604
Ventas : infoventas@dificonsa.com
Asesoría Técnico-Comercial info@dificonsa.com

Av. Presidente Juárez No. 2029 (BODEGA 2)
Col. Los Reyes Ixtacala, Tlalnepantla de Baz,
Edo de México, C.P. 54090

Dificonsa, S.A. de C.V.